



ARMADURA INFERIOR + ESTRIBOS

ESCALA 1:50




ARMADURA SUPERIOR + ARMADURA PIEL

ESCALA 1:50



CORTE 1-1

ESCALA 1:50




SECUENCIA COLOCACION DE ARMADURA EN CABEZAL DE DOLFÍN.

- 1- DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA DE PILOTES SEGÚN PLANO 334-AR-011
- 2- COLOCAR CONJUNTAMENTE LA POS. 1. CON LAS HORQUILLAS POS. 7 Y POS. 9.
- 3- COLOCAR ALTERNADAS EN CAPAS, COMO SE INDICA EN EL CORTE 2, LAS POS. 4 Y 3.
- 4- SOLDAR LOS ESTRIBOS DE LA POS. 15 A LA ARMADURA LONGITUDINAL DEL PILOTE.
- 5- COLOCAR LAS POSICIONES 11 Y 12.
- 6- COLOCAR LAS POSICIONES 13 Y 5.
- 7- COLOCAR LAS POSICIONES 14 Y 6.
- 8- HORMIGONAR 1ª ETAPA (h: 70cm)
- 9- COLOCAR ARMADURA VOLUMÉTRICA DE 1ø12c/20.
- 10- COLOCAR LAS POSICIONES 2, 8 Y 10.
- 11- HORMIGONAR 2ª ETAPA (h: 85cm - A COMPLETAR)


PARA LICITACION

DETALLE DISPOSICION ARMADURA PRINCIPAL DOLFÍN CON ARMADURA DE PILOTES

ESCALA 1:50



CORTE 2-2



NOTAS

1- NIVELES EN METROS REFERIDOS AL NIV. ±0.00 DE CARTA NÁUTICA ARGENTINA H480.

2- MEDIDAS EN CENTÍMETROS.

3- RECUBRIMIENTO MÍNIMO: 5.00 cm.

MATERIALES

- HORMIGON H-40 ARS SEGUN CIRSOC 201-2005
- ACERO ADN S 420

A	14-02-20	PARA APROBACION	G.B.V.
REV	FECHA	OBSERVACIONES	DIB.



AMPLIACION MUELLE COMERCIAL USHUAIA

ARMADURA CABEZAL
DOLFÍN DE AMARRE



EMISION: 14-02-20

ESCALA: 1:50

LAMINA: A2 (594 x 420)

ELABORO	14-02-20	G.B.VENERANDA
CONTROL	14-02-20	A.S.SAVIO
APROBO	14-02-20	J. ORENGO



PLANO Nº

334-AR-012

REV.

A